

Apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti

Modello TOTEM-M

Dimensioni compatte
Grandi prestazioni



VANTAGGI

La "TOTEM-M" è stata progettata con concetti moderni, tenendo in specifica considerazione le esigenze operative che si riscontrano durante la manutenzione degli estintori a polvere. Particolare attenzione è stata prestata alle dimensioni e ai pesi per rendere la macchina facilmente trasportabile ed adatta soprattutto alle manutenzioni a domicilio cliente. Con l'utilizzo delle slitte di scorrimento (a richiesta), è possibile effettuare l'installazione su carri officina. Con gli accessori in dotazione e quelli a richiesta, si possono ottimizzare le varie fasi di lavoro e consentire di operare con sicurezza ed efficacia.

La "TOTEM-M" è costruita con materiali robusti e dalle elevate prestazioni. Semplicità di utilizzo, ridotta manutenzione e ottimo rapporto qualità-prezzo permettono di soddisfare le esigenze più qualificate.



TOTEM-M in posizione da trasporto

COMPONENTI E DISPOSITIVI

1. Aspiratore elettrico monofase nella versione "M"
Aspiratore pneumatico nella versione "MP"
2. Separatore di carico in acciaio verniciato con:
 - a. Filtro microporoso speciale ad alta efficienza e lunga durata "Long-Life"
 - b. Dispositivo di pulizia del filtro con soffiaggio in controcorrente
3. Valvola di deflusso polvere con spia di controllo
4. Telaio di supporto con doppia posizione lavoro/trasporto e ruote per lo spostamento
5. Impugnatura nel telaio superiore
6. Dispositivo di regolazione in altezza del separatore di carico e sostituzione degli estintori

APPLICAZIONI

Le apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti della serie "TOTEM" di cui la "TOTEM-M" fa parte, sono adatte al riempimento ed allo svuotamento degli estintori a polvere, siano essi portatili che carrellati. La gamma "TOTEM" è in grado di coprire tutte le esigenze legate alla manutenzione dei sistemi di estinzione a polvere, offrendo molteplici soluzioni, dalla portatile "TOTEM-M" particolarmente adatta per operazioni di pronto intervento con officina mobile, all'essenziale "TOTEM-E" sino alla versatile "TOTEM-TS" adatta sia per pronto intervento sia per officina fissa, per poi finire con le multifunzionali "TOTEM-GALAXY" e "TOTEM-GALAXY II" in grado di operare anche su sistemi di estinzione fissi e/o installati su automezzi. Esistono inoltre varie versioni speciali appositamente studiate per le esigenze particolari in settori di applicazione industriali, aeroportuali, militari, etc. A titolo di esempio ricordiamo le versioni con aspiratore ad azionamento pneumatico, "TOTEM-MP" e "TOTEM-EP".

Apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti



ACCESSORI STANDARD



FACILMENTE TRASPORTABILE



RIEMPIMENTO DI ESTINTORE PORTATILE



RIEMPIMENTO DI ESTINTORE CARRELLATO CON KIT "VENTURI"

ACCESSORI DI SERIE

DESCRIZIONE	CODICE
Flessibile di aspirazione polvere Ø32 mm, lunghezza 1500 mm	ACC/TUB01
Pescante rigido Ø18 mm, lunghezza 800 mm	ACC/PES01
Pescante rigido Ø25 mm, lunghezza 800 mm	ACC/PES02
Adattatori in alluminio/gomma per riempimento estintori	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Fusto per la raccolta delle polveri, capacità 60 litri	ACC/BID01
Manuale di uso e manutenzione	

ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
Pescante Ø25 mm, lunghezza 1200 mm per estintori carrellati	ACC/PES03
Fusto supplementare per la raccolta delle polveri, capacità 60 litri	ACC/BID01
Base con ruote per fusto ACC/BID01	ACC/BID010
Adattatore a cono per estintori Ø 45 ÷ 155 mm	ACC/ADA03
Kit "VENTURI" per il riempimento a distanza degli estintori con adattatore conico	ACC/VEN01
Kit "VENTURI" per il riempimento a distanza degli estintori con adattatore 2" femmina	ACC/VEN02
Bilancia elettronica modello ETW100 - ETW150	
Slitte per installazione fissa su automezzo	MPM/BSS10

MODELLI DISPONIBILI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	TOTEM-M	TOTEM-MP
CODICE CATALOGO	MPME004	MPMP001
Portata polvere (Kg/min) (*) varia secondo la densità del prodotto e le condizioni di impiego	8 ÷ 12 (*)	10 ÷ 15 (*)
Voltaggio/Frequenza (VAC/Hz)	230/50	-
Potenza (kW)	1,0	-
Alimentazione aria compressa (bar)	-	6 ÷ 8
Consumo aria compressa (l/min)	-	380
Ingombri in posizione di lavoro (Lxlxh) (mm)	560x580x1860	560x580x1860
Ingombri in posizione di trasporto (Lxlxh) (mm)	560x580x1080	560x580x1080
Peso (Kg)	35	35

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com

info@damotek.com



ISO 9001