

Stazioni per il travaso ed il riempimento di CO₂

Serie 100/D3

Adatta per il riempimento di piccole bombole a disco di rottura, bombole ed estintori



Applicazioni

Le stazioni di riempimento CO₂ della serie 100/D3E utilizzano la CO₂ proveniente da bombole conformi ai normali standard commerciali ed effettuano il riempimento di "bomboline" a disco di rottura (sparklette), bomboline con valvola a volantino ed estintori portatili con capacità fino a 5 kg.

Con la versione 100/D3 TH, dotata di motore a doppia velocità e la versione 100/D3 THR, dotata di motore con variatore di giri, è possibile, con l'ausilio di una bilancia supplementare (non compresa nella dotazione di serie), effettuare il riempimento di contenitori con capacità superiori a 5 kg.

Sono inoltre disponibili delle versioni con le quali è possibile effettuare il riempimento delle bombole di gonfiaggio delle zattere di salvataggio, con miscela Azoto + CO₂.

Vantaggi

La serie 100/D3 comprende stazioni complete per il riempimento e la pesatura di un'ampia gamma di contenitori. Una delle prerogative più interessanti di questa famiglia di macchine è la dotazione di serie della bilancia elettronica integrata che garantisce un'elevata precisione unitamente ad un'alta affidabilità e semplicità di utilizzo.

MODELLO	100/D3 MONOFASE	100/D3 TRIFASE	100/D3 TH MONOFASE	100/D3 TH TRIFASE	100/D3 THR MONOFASE	100/D3 THR TRIFASE
CODICE CATALOGO	MCBE210-U-LM	MCBE210-A-LM	MCBE215-U-LM	MCBE215-A-LM	MCBE220-U-LM	MCBE220-A-LM
PORTATA (kg/h)	150		150 / 300		Da 60 a 360	
TENSIONE/FREQ. (Vac/Hz)	230/50	400/50	230/50	400/50	230/50	400/50
POTENZA (kW)	1,5		1,5		1,5	
INGOMBRI (LxIxh) (mm)	950x550x1150		950x550x1150		950x550x1150	
PORTATA BILANCIA (kg)	25		25		25	
DIVISIONE (g)	2		2		2	
PESO (kg)	130		130		130	

Stazioni per il travaso ed il riempimento di CO₂



Componenti e dispositivi

- > Pompa volumetrica con:
 - tre pistoni ceramici
 - trasmissione a cinghia e pulegge
 - testata in lega di ottone
 - valvole in acciaio INOX
 - valvola di sicurezza a pistone
 - manometro e pressostato di massima
- > Bilancia elettronica con:
 - dispositivo di arresto automatico del riempimento
 - visualizzatore a display
 - portata 25 kg., divisione 2 g.
- > Morsa per il bloccaggio delle "bomboline" del tipo a disco di rottura con regolazione
- > Quadro elettrico con comandi a 24V

Dotazioni di serie:

DESCRIZIONE	CODICE
Flessibile di alimentazione in PTFE con treccia in acciaio inox AISI 304 lungh. 2000 mm	MCB/MAD01
Flessibile di riempimento/spurgo in PTFE con treccia in acciaio inox AISI 304 lungh. 1700 mm	MCB/MAN02
Serie di adattatori e chiavi di serraggio per la ricarica dei principali tipi di "bomboline" a disco di rottura	A RICHIESTA
Manuale d'uso e manutenzione	

Accessori a richiesta:

DESCRIZIONE	
Adattatore per la carica di "bomboline" con valvola a volantino	ACB/AVB10
Adattatore con morsa manuale per estintori portatili	ACB/AMR10
Adattatore e chiavi per "bomboline" a disco di rottura non compreso nella dotazione di serie	
Bilancia elettronica supplementare da pavimento	
Cassetta metallica porta attrezzi / accessori	370/052/010
Collettore per il collegamento delle bombole di carica a due posti	RGFN200
Collettore per il collegamento delle bombole di carica a tre posti	RGFN205
Collettore per il collegamento delle bombole di carica a quattro posti	RGFN210
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di carica a due posti	RGFN300
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di carica a tre posti	RGFN305
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di carica a quattro posti	RGFN310
Cella frigorifera per il contenimento a temperatura controllata di n° 1 bombole di alimentazione	MCBE101
Protezione frontale	ACBE002

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
Tel: +39 0172 911235
Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

