

# Unità per l'essiccazione degli estintori

## Serie DRY



DRY-6

### VANTAGGI

Struttura compatta e basso assorbimento elettrico conferiscono all'unità DRY2 un'alta versatilità permettendone l'utilizzo sia in officina, sia a bordo di furgoni attrezzati. L'unità DRY6 permette l'asciugatura simultanea di un numero superiore di estintori, assicurando una maggiore produttività.

### COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Soffiante a canale laterale
- > Resistenza a riscaldamento rapido
- > Collettore principale coibentato
- > Timer per l'impostazione del tempo di riscaldamento
- > Quadro elettrico generale con comandi a 24V.

### MODELLI DI SERIE

- > DRY2 monofase
- > DRY6 trifase

### DOTAZIONI DI SERIE

- > Manuale d'uso e manutenzione

# Unità per l'essicazione degli estintori



## ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE
ACCESSORIO PER ESTINTORI CARRELLATI	DRY2WE	AZEE002
ACCESSORIO PER ESTINTORI CARRELLATI	DRY6WE	AZEE006

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	DRY2	DRY6/4	DRY6/10
CODICE CATALOGO	MZEE002	MZEE001	MZEE003
POSTI ESTINTORE	2	6	6
ESTINTORI PER ORA (da 6 kg)	12	36	48
POSTI ESTINTORI CARRELLATI CON ACCESSORIO WE	1	2	3
ESTINTORI CARRELLATI PER ORA CON ACCESSORIO WE	2	4	8
VOLTAGGIO/FREQUENZA (VAC/Hz)	220/50	400/50	400/50
POTENZA SOFFIANTE (kW)	0,37	1,1	1,5
POTENZA RESISTENZA (kW)	0,77	4	10
INGOMBRI (LxLxh) (mm)	870x370x685	2000x500x700	2000x500x700
PESO (Kg)	30	70	75

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.  
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 911235  
Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)

