

Apparecchiature per il travaso delle polveri estinguenti

Modello TOTEM-MTS

Unisce doti di trasportabilità e potenza di aspirazione, ideale per interventi su sistemi di spegnimento a polvere fissi



VANTAGGI

La TOTEM-MTS è stata progettata tenendo in particolare considerazione le esigenze operative che si riscontrano nella manutenzione "in loco" dei serbatoi di impianti fissi. La maneggevolezza e la potenza di aspirazione sono le caratteristiche principali di questa attrezzatura.

La TOTEM-MTS ha una struttura compatta, un basso assorbimento elettrico ed è facilmente trasportabile: queste caratteristiche le conferiscono grandi doti di versatilità di impiego nei vari interventi di manutenzione sugli impianti di spegnimento a polvere.

L'aspiratore elettrico in dotazione sulla TOTEM-MTS permette di raggiungere delle elevate prestazioni anche quando si tratta di portare la polvere a distanza dalla macchina nel riempimento di serbatoi fissi.

Silenziosità, semplicità di utilizzo, ridotta manutenzione e grande autonomia operativa ne completano il profilo.

Gli accessori in dotazione e quelli opzionali ne ottimizzano l'utilizzo e consentono di operare con sicurezza ed efficacia.

APPLICAZIONI

La TOTEM-MTS è un'apparecchiatura progettata in modo particolare per eseguire il riempimento e lo svuotamento della polvere estinguenta contenuta in sistemi di estinzione a polvere fissi, sul tipo di quelli installati a protezione dei distributori di carburante.

Date le sue caratteristiche, può effettuare anche la manutenzione su estintori portatili ed estintori carrellati. Un apposito KIT a richiesta ne facilita il carico e lo scarico dai furgoni attrezzati; le ruote di grande diametro, di cui è dotata, permettono di avvicinarla facilmente all'impianto da manutentare.

1. Separatore di carico in acciaio verniciato con:
 - a. filtro microporoso speciale ad alta efficienza e lunga durata "Long-Life"
 - b. dispositivo di pulizia del filtro con soffiaggio in controcorrente
2. Aspiratore elettrico monofase o trifase ad alta prevalenza
3. Basamento con ruote di grande diametro
4. Dispositivo di regolazione in altezza del separatore di carico
5. Valvola di deflusso polvere con spia di controllo
6. Piano di appoggio per estintori

COMPONENTI E DISPOSITIVI



ACCESSORI STANDARD



RIEMPIMENTO DI ESTINTORE PORTATILE



RIEMPIMENTO DI ESTINTORE CARRELLATO CON KIT "VENTURI"



ACCESSORI STANDARD

DESCRIZIONE	CODICE
Flessibile di aspirazione polvere Ø 32 mm, lunghezza 1500 mm	ACC/TUB01
Pescante rigido Ø 18, lunghezza 1000 mm	ACC/PES10-18
Pescante rigido Ø 25, lunghezza 1000 mm	ACC/PES10-25
Adattatori in alluminio/gomma per riempimento estintori	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Fusto per la raccolta delle polveri, capacità 60 litri	ACC/BID01
Manuale d'uso e manutenzione	

ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
Pescante Ø25 mm, lunghezza 1200 mm per estintori carrellati	ACC/PES03
Fusto supplementare per la raccolta delle polveri, capacità 60 litri	ACC/BID01
Base con ruote per fusto ACC/BID01	ACC/BID010
Adattatore a cono per estintori Ø 45 ÷ 155 mm	ACC/ADA03
Adattatore per il recupero polvere in sacchi di polietilene	ACC/ADA04
Sacchetti in polietilene per recupero polveri, capacità 25 Kg. circa	ACC/ADA100
Kit "VENTURI" per il riempimento a distanza degli estintori con adattatore conico	ACC/VEN01
Adattatore per il riempimento polveri con ghiera da 2" femmina	ACC/ADA05
Kit di ruote per agevolare il caricamento sul pianale del furgone	ACC/ADA130
Bilancia elettronica modelli ETW100 - ETW150	
Slitte per installazione fissa su automezzo	MPM/BSS10

MODELLI DISPONIBILI E CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	TOTEM-MTS MONOFASE	TOTEM-MTS TRIFASE
CODICE CATALOGO	MPMT004	MPMT006
Portata polvere (Kg/min) (*) varia secondo la densità del prodotto e le condizioni di impiego	8 ÷ 15 (*)	8 ÷ 15 (*)
Voltaggio/Frequenza (VAC/Hz)	220/50	220-380/50
Potenza (kW)	1,10	1,1
Ingombri in posizione di lavoro (LxIxH) (mm)	450x780x1700	450x780x1700
Ingombri in posizione di trasporto (LxIxH) (mm)	450x780x1300	450x780x1300
Peso (Kg) circa	65	65

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

