

# Unité pour l'essai d'extincteurs et bouteilles

## Modèle HT350

Unité complète et pratique pour l'essai des  
extincteurs portables, des bouteilles CO<sub>2</sub>



### DESCRIPTION

L'unité se compose d'une structure en acier peint qui est fixée au sol. A gauche, le panneau de contrôle et la pompe d'essai. A la droite on trouve la cabine d'essai qui permet de placer 3 ou 5 extincteurs portables et de les éprouver à basse ou haute pression.

Chaque poste d'épreuve est équipé d'un étau manuel pour bloquer les bouteilles en sécurité.

En option, la cabine peut être équipée d'une protection frontale.

### COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

- > Support en acier peint
- > Tableau de contrôle (incluant vannes de contrôle)
- > Support prédisposé pour être fixé au sol
- > Pompe pneumatique hydraulique
- > Etaux manuels
- > Vannes de sécurité à bille
- > Manomètre contrôle pression d'essai
- > Protection frontale sur demande

### MODELES DISPONIBLES

- HT350-3 ou HT350-5 : 3 ou 5 postes d'épreuve.
- Sur demande, modèles pour des bouteilles spéciales (en diamètre ou hauteur)
- Kit de test basse pression disponible sur demande (minimum 30 bars et capacité totale des bouteilles de environ 20 litres)

# Unité pour l'essai d'extincteurs et bouteilles



## ACCESSOIRES STANDARDS

	CODE
Set incluant n° 3 connexions d'essai à vissage rapide pour bouteilles filetage W28,8 - 25E	MZCZ032
Tuyau alimentation eau, Ø ½", SAE100R6 L. 2000 mm	41/560/002
Tuyau décharge eau, Ø ¼", SAE100R6 L. 2000 mm.	41/560/001
Tuyau alimentation air, Ø ¼", SAE100R6 L. 2000 mm.	41/560/001

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Pression min essai	20 bar
Pression maxi essai	450 bar
Dimension bouteilles	
Ø min / max	70 ÷ 220 mm
H min/ max	2500 ÷ 850 mm
N° bouteilles	3 ou 5
Alimentation air	6/7 bar 100 l/min
Alimentation eau	1/5 bar 10 ÷ 15 l/min
Capacité d'essai (Selon la dimension des bouteilles)	12 ÷ 20 bouteilles/heure
Encombrement total (Wxlxh)	3085x700x2350
Poids (Kg)	200 kg
Bruit	< 85 dB

## ACCESSOIRES A LA DEMANDE

- Connexions/adaptateurs pour l'essai des extincteurs avec des autres filetages
- Tuyaux avec des longueurs autres que les standards
- Prolongateur pour l'essai des grandes bouteilles ou les extincteurs sur roues.
- Kit de test basse pression disponible sur demande (minimum 30 bars et capacité totale des bouteilles de environ 20 litres)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

**DAMOTEK S.r.l.**  
Via Av. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 911235  
Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)



ISO 9001