

Unité pour l'essai d'extincteurs et bouteilles

Modèle HT350

Unité complète et pratique pour l'essai des extincteurs portables, des bouteilles CO₂



DESCRIPTION

L'unité se compose d'une structure en acier peint qui est fixée au sol. A gauche, le panneau de contrôle et la pompe d'essai. A la droite on trouve la cabine d'essai qui permet de placer 3 ou 5 extincteurs portables et de les éprouver à basse ou haute pression.

Chaque poste d'épreuve est équipé d'un étau manuel pour bloquer les bouteilles en sécurité.

En option, la cabine peut être équipée d'une protection frontale.

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

- > Support en acier peint
- > Tableau de contrôle (incluant vannes de contrôle)
- > Support prédisposé pour être fixé au sol
- > Pompe pneumatique hydraulique
- > Etaux manuels
- > Vannes de sécurité à bille
- > Manomètre contrôle pression d'essai
- > Protection frontale sur demande

MODELES DISPONIBLES

- HT350-3 ou HT350-5 : 3 ou 5 postes d'épreuve.
- Sur demande, modèles pour des bouteilles spéciales (en diamètre ou hauteur)
- Kit de test basse pression disponible sur demande (minimum 30 bars et capacité de bouteille de 20 litres)

Unité pour l'essai d'extincteurs et bouteilles



ACCESSOIRES STANDARDS

| CODE |
|--|
| Set incluant n° 4 connexions d'essai à vissage rapide pour bouteilles filetage W28,8 - 25E W28,8 connexions d'essai rapide |
| MZCZ032 |
| Tuyau alimentation eau, Ø 1/2", SAE100R6 L. 2000 mm |
| 41/560/002 |
| Tuyau décharge eau, Ø 1/4", SAE100R6 L. 2000 mm. |
| 41/560/001 |
| Tuyau alimentation air, Ø 1/4", SAE100R6 L. 2000 mm. |
| 41/560/001 |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------|
| Pression min essai | 20 bar |
| Pression maxi essai | 450 bar |
| Dimension bouteilles | |
| Ø min / max | 70 ÷ 220 mm |
| H min/ max | 2500 ÷ 850 mm |
| N° bouteilles | 3 ou 5 |
| Alimentation air | 6/7 bar 100 l/min |
| Alimentation eau | 1/5 bar 10 ÷ 15 l/min |
| Capacité d'essai (Selon la dimension des bouteilles) | 12 ÷ 20 bouteilles/heure |
| Encombrement total (Wxlxh) | 3085x700x2350 |
| Poids (Kg) | 200 kg |
| Bruit | < 85 dB |

ACCESSOIRES A LA DEMANDE

- Connexions/adaptateurs pour l'essai des extincteurs avec des autres filetages
- Tuyaux avec des longueurs autres que les standards
- Prolongateur pour l'essai des grandes bouteilles ou les extincteurs sur roues.
- Kit de test basse pression disponible sur demande (minimum 30 bars et capacité de bouteille de 20 litres)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
Tel: +39 0172 911235
Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

