

# Station automatique de remplissage pour les extincteurs à mousse pré mélangée

## Modèle RES600

Haute performance et utilisation aisée



### DESCRIPTION

Facilité d'installation, facile à utiliser et rapidité sont les valeurs ajoutées de la RES600 qui permet le remplissage des extincteurs à eau avec additif, automatiquement piloté par le tableau électrique avec contrôle intégré : en programmant la dose sur le display, l'unité s'arrête automatiquement lorsque le poids a été atteint.

De façon à répondre aux différentes exigences de remplissage, deux versions de l'unité sont disponibles. Une version avec la pompe de transvasement et une autre sans la pompe, dans ce cas le remplissage se fait par gravité.

L'unité est très performante : les extincteurs sont remplis rapidement et avec précision sans aucune dispersion du produit.

### COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

- > Tableau électrique
- > Balance pour le contrôle du poids
- > Système de gestion du remplissage
- > Système anti-goutte
- > Tube plongeur
- > Châssis de support

# Station automatique de remplissage pour les extincteurs à mousse pré mélangée



## EQUIPEMENTS STANDARD

- > Adaptateurs pour le positionnement des extincteurs
- > Notice d'utilisation et d'entretien

## MODELES DE SERIE

- > RES600
- > RES600 P



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELES	RES 600	RES 600 P
CODE CATALOGUE	MZBE001	MZBE003
DEBIT ADDITIF (l/min)	6	6
PRESSION D'EXERCISE DU COMPRESSEUR (bar)	8	8
CAPACITE DE LA BALANCE (Kg)	30	30
DIVISION DE LA BALANCE (g)	10	10
VOLTAGE / FREQUENCE (VAC/Hz)	230/50	230/50
PUISSANCE MAXI PENDANT FONCTIONNEMENT (kW)	0,5	0,5
ENCOMBREMENT (LxIxh) (mm)	800x700x2500	800x700x2500
POIDS (Kg)	130	130

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

**DAMOTEK S.r.l.**

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 911235  
Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)

