

Stazione di riempimento automatica per estintori a schiuma premiscelata

Modello RES600

Ottime performance e facile utilizzo



DESCRIZIONE

Di facile installazione, pratica e ultrarapida, la RES 600 consente di riempire gli estintori a schiuma in modo completamente automatico, grazie al quadro elettrico di controllo integrato: pre-impostando la ricetta sul display, la macchina si ferma automaticamente a peso raggiunto.

Al fine di soddisfare le più svariate esigenze di riempimento, la macchina esiste in due versioni, sia equipaggiata di pompa di travaso, sia nella versione senza pompa in cui il riempimento avviene a caduta.

Per quanto riguarda le prestazioni, il macchinario è estremamente efficiente, in quanto permette di riempire in modo veloce e preciso gli estintori, senza dispersione di prodotto.

Realizzata secondo le norme vigenti e marchiata CE secondo la Direttiva Macchine, è un modello destinato sia al mercato italiano, sia all'estero.

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Quadro di comando
- > Bilancia di controllo peso
- > Sistema di gestione del riempimento
- > Sistema anti-gocciolamento
- > Pescante di riempimento
- > Telaio di supporto

Stazione di riempimento automatica per estintori a schiuma premiscelata



DOTAZIONI DI SERIE

- > Adattatori di posizionamento estintore
- > Manuale d'uso e manutenzione

MODELLI DI SERIE

- > RES600
- > RES600 P



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RES 600	RES 600 P
CODICE CATALOGO	MZBE001	MZBE003
PORTATA SCHIUMA (l/min)	6	6
PRESSIONE DI UTILIZZO DEL COMPRESSORE (bar)	8	8
PORTATA DELLA BILANCIA (Kg)	30	30
DIVISIONE DELLA BILANCIA (g)	10	10
VOLTAGGIO / FREQUENZA (VAC/Hz)	230/50	230/50
POTENZA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (kW)	0,5	0,5
INGOMBRI (LxIxH) (mm)	800x700x2500	800x700x2500
PESO (Kg)	130	130

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

