

Unità mobile per la manutenzione degli estintori

Modello SKID AC/FG8

Per la manutenzione degli estintori



APPLICAZIONI

L'unità mobile SKID AC/FG8 raccoglie su un'unica piattaforma trasportabile tutte le apparecchiature indispensabili per la manutenzione e per il riempimento degli estintori a polvere ed a CO₂, oltre agli accessori di servizio di un'officina mobile.

VANTAGGI

Progettata per essere sollevata con carrello elevatore e per un facile ancoraggio al pianale del mezzo di trasporto, l'unità mobile AC/FG8 può essere facilmente installata e rimossa, il che assicura una maggiore versatilità e funzionalità del mezzo stesso che risulta così facilmente disponibile per altre esigenze contingenti.

Le ridotte dimensioni dell'unità garantiscono inoltre il minimo ingombro e la disponibilità di buona parte dello spazio di carico del veicolo.

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Unità per il travaso di polveri estinguenti "TOTEM M" o "TOTEM TS" o "MTS" installata su supporto scorrevole
- > Unità per il travaso di CO₂ liquida da bombola, modello 99D1
- > Compressore per aria di servizio
- > Bilancia elettronica "ETW100" con morsa manuale asportabile "VIF/BIL"
- > Morsa pneumatica "AIR5/B" con comando bimanuale
- > Morsa manuale da banco montata su supporto
- > Cassettiera porta-ricambi con 2 scomparti e dispositivo che evita l'apertura accidentale
- > Rastrelliera per alloggiare n° 3 bombole di rifornimento (CO₂ o Azoto) con barre di sicurezza (bombole non incluse)
- > Quadro elettrico centralizzato con comandi a 24 Volt.

Unità mobile per la manutenzione degli estintori



DOTAZIONI DI SERIE

- > Dotazione standard per unità di travaso polveri, serie "TOTEM"
- > Dotazione standard per unità di travaso della CO₂, modello "99/D1"
- > Riduttore di pressione per la bombola di Azoto
- > Flessibile per la pressurizzazione con Azoto degli estintori a polvere
- > Cinghie di fissaggio per bombole (CO₂ e Azoto) e per il fusto di recupero polveri
- > Avvolgicavo integrato con prolunga di alimentazione da 20 metri



MODELLI DI SERIE

- > SKID AC/FG8 M
- > SKID AC/FG8 TS
- > SKID AC/FG8 MTS

ACCESSORI A RICHIESTA

- > Accessori per unità di travaso polveri (cfr schede "TOTEM TS", "TOTEM M", "TOTEM MTS")
- > Accessori per unità di travaso della CO₂ (cfr scheda "100/D1").

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SKID AC/FG8 M MONOFASE	SKID AC/FG8 TS MONOFASE	SKID AC/FG8 MTS MONOFASE
CODICE CATALOGO	MXKZ002	MXKZ006	MXKZ025
PORTATA POLVERE (kg/min)	8 ÷ 10 (*)	12 ÷ 15 (*)	12 ÷ 15 (*)
PORTATA CO ₂ (Kg/h)	420	420	420
PRESSIONE DI UTILIZZO DEL COMPRESSORE (bar)	8	8	8
PORTATA DELLA BILANCIA (Kg)	100	100	100
DIVISIONE DELLA BILANCIA (g)	10	10	10
VOLTAGGIO / FREQUENZA (VAC/Hz)	230/50	230/50	230/50
POTENZA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (kW)	2,5	2,5	2,5
INGOMBRI (Lxhxh) (mm)	1250x1200x1200	1250x1200x1400	1250x1200x1200
PESO (Kg)	350	350	350

(*) varia secondo la densità del prodotto travasato e del tipo di utilizzo.

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Av. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com

info@damotek.com



ISO 9001