

Stazioni per il travaso ed il riempimento di CO₂

Serie 100/D3 SODA

Adatte per il riempimento di piccole bombole
e bomboline per la gasatura dell'acqua



Descrizione

Le stazioni di riempimento CO₂ della serie 100/D3 SODA utilizzano la CO₂ proveniente da bombole conformi ai normali standard commerciali ed effettuano il riempimento di "bomboline" per la gasatura domestica e di bombole con valvola a volantino fino a 4 kg (con adattatore specifico opzionale).

Con la versione 100/D3 SODA TH, dotata di motore a doppia velocità, è possibile effettuare il riempimento di bombole con capacità tra 4 kg e 12 kg, con l'ausilio di una bilancia supplementare (non compresa nella dotazione di serie).

Vantaggi

La serie 100/D3 SODA comprende stazioni complete per il riempimento e il peso di un'ampia gamma di bombole utilizzate nei gasatori d'acqua domestici. Una delle prerogative più interessanti di questa famiglia di macchine è la dotazione di serie della bilancia elettronica integrata che garantisce un'elevata precisione unitamente ad un'alta affidabilità.

MODELLO	100/D3 SODA MONOFASE	100/D3 SODA TRIFASE	100/D3 SODA TH TRIFASE
PORTATA (kg/h)	~ 180		180 / 360
TENSIONE/FREQ. (Vac/Hz)	230/50	400/50	400/50
POTENZA (kW)	1,5		1,5
INGOMBRI (LxIxh) (mm)	950x550x1150		950x550x1150
PORTATA BILANCIA (kg)	25		25
DIVISIONE (g)	2		2
PESO (kg)	130		130
CODICE	MCBE250-U-LM MCBE250-A-LM		MCBE255-A-LM

Stazioni per il travaso ed il riempimento di CO₂



Componenti e dispositivi

- > Pompa volumetrica con:
 - tre pistoni ceramici
 - trasmissione a cinghia e pulegge
 - testata in lega di ottone
 - valvole in acciaio INOX
 - valvola di sicurezza a pistone
 - manometro e pressostato di massima
- > Bilancia elettronica con:
 - dispositivo di arresto automatico del riempimento
 - visualizzatore a display
 - portata 25 kg., divisione 2 g.
- > Morsa per il bloccaggio delle "bombole" tipo "SODA" con innesto rapido di tenuta
- > Quadro elettrico con comandi a 24V



Testa di riempimento con blocco automatico SPK Quick



Dotazioni di serie:

DESCRIZIONE	CODICE
Flessibile di alimentazione in PTFE con treccia in acciaio inox AISI 304 lungh. 2000 mm	MCB/MAD01
Flessibile di spurgo in PTFE con treccia in acciaio inox AISI 304 lungh. 1700 mm	MCB/MAN02
Manuale d'uso e manutenzione	

Accessori a richiesta:

DESCRIZIONE	MODELLO
Adattatore con morsa manuale per bombole > 1 kg < 4kg	ACB/AMR10
Testa di riempimento con blocco automatico SPK Quick	ACBE030/002
Bilancia elettronica supplementare da pavimento	ETW100
Morsa manuale per bloccaggio estintori su bilancia ETW100	VIF/BIL
Collettore per il collegamento delle bombole sorgente a due posti	C2BB
Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole sorgente a due posti	R2BB
Cella frigorifera per il contenimento a temperatura controllata di n° 2 bombole di alimentazione	99D COOL 2

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

